


secador de mãos





	CONCEPT ³	AIRTAP	FUGA EVO	FUGA	FUSION FOOT DRYER / FUSION FOOT DRYER INOX	FUSION FOOT DRYER UV-C / FUSION FOOT DRYER INOX UV-C
						
CARACTERÍSTICAS GERAIS						
Funcionamento	Sensor laser	Sensor laser	Sensor	Sensor	Sensor laser	Sensor laser
Voltagem	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potência	1200 W	800 W	800 W	800 W	828 W	828 W
Consumo elétrico	5,3 A	3,5 A	3,5 A	3,5 A	3,8 A	3,8 A
Isolamento elétrico	Classe II	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IP34	IPX1	IPX1	IPX1	IP22	IP22
Regulação do tempo do botão	-	-	-	-	-	-
Paragem autom. por vandalismo	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Sensibilidade sensor regulável	de 5 a 23 cm	de 5 a 23 cm	de 5 a 23 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 20 cm	de 10 a 20 cm
HIGIENE						
Filtro HEPA	Opcional	-	SIM	-	SIM	SIM
Luzes germicidas UV-C	-	-	-	-	-	SIM
Ion Shield	-	-	-	-	-	-
MOTOR						
Potência	1200 W	800 W	800 W	800 W	828 W	828 W
Velocidade	32000 rpm	35000 rpm	35000 rpm	35000 rpm	30000 rpm	30000 rpm
Tipo	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
RESISTÊNCIA						
Potência	-	-	-	-	-	-
Fio	-	-	-	-	-	-
Tipo	-	-	-	-	-	-
Suporte	-	-	-	-	-	-
Proteção elétrica	-	-	-	-	-	-
ESTRUTURA						
Material	Alumínio forjado / ABS	Latão cromo	Aço inox AISI 304 / ABS	Aço inox AISI 304 / Aço pintado / ABS	ABS / Aço inox AISI 304	ABS / Aço inox AISI 304
Acabamento	Ouro - Brilho Preto - Prata	Brilho	Acetinado - Brilho Branco - Preto Cores PVD	Acetinado - Brilho - Branco	Cores / Acetinado	Cores / Acetinado
Espessura	-	-	1,2 mm / ABS: 3 mm	1,2 mm ABS: 3 mm	-	-
DIMENSÕES						
Altura x Largura x Profundidade (mm)	Caixa: 307 x 281,4 x 210		327 x 164 x 151 ABS: 334 x 164 x 151	323 x 253 x 152 ABS: 325 x 255 x 152	277 x 164 x 246	277 x 164 x 246
Peso	3,1 Kg		4,7 Kg / ABS: 4,2 Kg	4,9 Kg ABS: 3,6 Kg	3 Kg	3 Kg
DESEMPENHO						
Temperatura ar (ambiente 20 °C)	-	40 °C a 10 cm	40 °C a 10 cm	40 °C a 10 cm	-	-
Fluxo efetivo		2660 l/min	2660 l/min	2660 l/min	1990 l/min	1990 l/min
Velocidade do ar	-	305 km/h	305 km/h	305 km/h	452 km/h	452 km/h
Tempo de secagem estimado	14-15 s	10-12 s	10-12 s	10-12 s	8-10 s	8-10 s
Nível de ruído a 2 m	65 dbA	72 dbA	72 dbA	72 dbA	68 dbA	68 dbA

	FUSION / FUSION INOX	FUSION UV-C / FUSION INOX UV-C	EVO-JET	V-JET INOX	VELTIA / V-JET	VELTIA TRIBLADE / V-JETTRIBLADE
						
CARACTERÍSTICAS GERAIS						
Funcionamento	Sensor laser	Sensor laser	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220-230-240V~	220-230-240V~
Frequência	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potência	700 - 900 W	700 - 900 W	1650 W	1650 W	1760 W	1760 W
Consumo elétrico	4 A	4 A	7,5 A	7,2 A	8 A	8 A
Isolamento elétrico	Classe II	Classe II	Classe II	Classe I	Classe II	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IP22	IP22	IP24	IPX4	IPX1	IPX1
Regulação do tempo do botão	-	-	-	-	-	-
Paragem autom. por vandalismo	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Sensibilidade sensor regulável	de 10 a 20 cm	de 10 a 20 cm	-	-	-	-
HIGIENE						
Filtro HEPA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM Opcional	SIM Opcional
Luzes germicidas UV-C	-	SIM	SIM	-	-	-
Ion Shield	-	-	-	-	Opcional	Opcional
MOTOR						
Potência	700 - 900 W	700 - 900 W	1000 W	800 W	1760 W	1760 W
Velocidade	30000 rpm	30000 rpm	30000 rpm	21000 rpm	30000 rpm	30000 rpm
Tipo	Universal	Universal	Sem escovas	Universal	Universal	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
RESISTÊNCIA						
Potência	-	-	400 W	850 W	-	-
Fio	-	-	Ni-Crom	Ni-Crom	-	-
Tipo	-	-	Lâmina	Lâmina	-	-
Suporte	-	-	Mica	Mica	-	-
Proteção elétrica	-	-	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	-	-
ESTRUTURA						
Material	ABS Aço inox AISI 304	ABS Aço inox AISI 304	ABS Aço inox AISI 304	Aço inox AISI 304 e ABS	ABS	ABS
Acabamento	Cores Acetinado	Cores Acetinado	Branco - Cinza Preto	Acetinado	Disponível em cores	Disponível em cores
Espessura	-	-	ABS: 4 mm	-	-	-
DIMENSÕES						
Altura x Largura x Profundidade (mm)	277 x 164 x 177	277 x 164 x 177	665 x 297 x 196	730 x 300 x 222	617 x 300 x 194	617 x 300 x 194
Peso	3 Kg	3 Kg	10,6 Kg	12,5 Kg	9,55 Kg	9,55 Kg
DESEMPENHO						
Temperatura ar (ambiente 20 °C)	-	-	40 °C	38 °C	-	-
Fluxo efetivo	1990 l/min	1990 l/min	1983,33 l/min	4377 l/min	3600 l/min	4650 l/min
Velocidade do ar	452 km/h	452 km/h	540 km/h	342 km/h	370 km/h	340 km/h
Tempo de secagem estimado	6-12 s	6-12 s	7-9 s	11-12 s	10-15 s	6-8 s
Nível de ruído a 2 m	66 dbA	66 dbA	70 dbA	72 dbA	70 dbA	75 dbA



	WINDFLOW	CYCLON	CYCLON	THIN EVO	THIN	BIGFLOW EVO	BIGFLOW EVO UV-C
							
CARACTERÍSTICAS GERAIS							
Funcionamento	Sensor laser	Sensor	Botão	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potência	2450 W	2450 W	2450 W	490 - 950 W	2350 W	1450 W / 2050 W	1450 W / 2050 W
Consumo elétrico	10,6 A	10,6 A	10,6 A	4,2 A	9,56 A	9 A	9 A
Isolamento elétrico	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I	Classe I	Classe II	Classe II
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Regulação do tempo do botão	-	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s	-	-	-	-
Paragem autom. por vandalismo	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Sensibilidade sensor regulável	de 5 a 23 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	de 12 a 25 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm
HIGIENE							
Filtro HEPA	-	-	-	Opcional	-	Opcional	Opcional
Luzes germicidas UV-C	-	-	-	-	-	-	SIM
Ion Shield	-	-	-	-	-	-	-
MOTOR							
Potência	250 W	250 W	250 W	400 W	250 W	110 W	110 W
Velocidade	6500 rpm	6500 rpm	6500 rpm	35000 rpm	8300 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Tipo	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Sem escovas	Sem escovas
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
RESISTÊNCIA							
Potência	2200 W	2200 W	2200 W	0 W / 550 W	2100 W	1450 W / 2050 W	1450 W / 2050 W
Fio	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom
Tipo	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Lâmina	Lâmina
Suporte	Mica	Mica	Mica	Mica	Cerâmico	Mica	Mica
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
ESTRUTURA							
Material	Aço inox AISI 304 / Aço pintado	Aço inox AISI 304 / Aço pintado	Aço inox AISI 304 / Aço pintado	Aço inox AISI 304	Aço inox AISI 304	Aço inox AISI 304 / Aço pintado / ABS	Aço inox AISI 304 / Aço pintado / ABS
Acabamento	Acetinado Brilho Branco	Acetinado Brilho Branco	Acetinado Brilho Branco	Acetinado Brilho	Acetinado Brilho Branco	Acetinado - Brilho Branco - Preto Cores PVD	Acetinado
Espessura	1,5 / 1,2 mm	1,5 / 1,2 mm	1,5 / 1,2 mm	1,5 mm	1,2 mm	1,2 mm ABS: 3 mm	1,2 mm ABS: 3 mm
DIMENSÕES							
Altura x Largura x Profundidade (mm)	280 x 280 x 210	240 x 265 x 210	240 x 265 x 210	298 x 276 x 100	269 x 363 x 100	284 x 218 x 102 ABS: 286 x 222 x 100	284 x 218 x 102 ABS: 286 x 222 x 100
Peso	5,8 Kg	5,5 Kg	5,5 Kg	4,5 Kg	4,0 Kg	2,73 Kg ABS: 2,2 Kg	2,73 Kg ABS: 2,2 Kg
DESEMPENHO							
Temperatura ar (ambiente 20 °C)	53 °C a 10 cm	53 °C a 10 cm	53 °C a 10 cm	37 °C a 10 cm	39 °C a 10 cm	60 °C	60 °C
Fluxo efetivo	5500 l/min	5500 l/min	5500 l/min	1248 l/min	2400 l/min	2300 l/min	2300 l/min
Velocidade do ar	117 km/h	117 km/h	117 km/h	288 km/h	90 km/h	65 km/h	65 km/h
Tempo de secagem estimado	28 s	28 s	28 s	15 s	33 s	40 s	40 s
Nível de ruído a 2 m	70 dbA	70 dbA	70 dbA	70 dbA	69 dbA	60 dbA	60 dbA

	BIGFLOW	BIGFLOW	KAI	KAI	EVO-POWER	COMPACT (BIGFLOW) / COMPACT (CYCLON)	COMPACT (KAI) / COMPACT (CYCLON)
							
CARACTERÍSTICAS GERAIS							
Funcionamento	Sensor	Botão	Sensor	Botão	Sensor	Sensor	Sensor
Voltagem	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~	220 - 240 V~
Frequência	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Potência	2050 W	2050 W	1500 W	1500 W	1000 W	1450 W / 2050 W	2450 W
Consumo elétrico	9 A	9 A	6,6 A	6,6 A	4,55 A	9 A	10,6 A
Isolamento elétrico	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Aço inox: Classe I ABS: Classe II	Classe II	Classe I
Índice de proteção contra a entrada de pó e água	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Regulação do tempo do botão	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s	-	de 10 a 90 s	de 10 a 90 s
Paragem autom. por vandalismo	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Sensibilidade sensor regulável	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm	-	de 10 a 50 cm	de 10 a 50 cm
HIGIENE							
Filtro HEPA	-	-	-	-	SIM	-	-
Luzes germicidas UV-C	-	-	-	-	-	-	-
Ion Shield	-	-	-	-	-	-	-
MOTOR							
Potência	110 W	110 W	110 W	110 W	1000 W	110 W	250 W
Velocidade	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	95000 rpm	2800 rpm	6500 rpm
Tipo	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Universal
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
RESISTÊNCIA							
Potência	1840 W	1840 W	1350 W	1350 W	800 W	1350 W	2200 W
Fio	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Ni-Crom	Fe-Cr-AL	Ni-Crom	Ni-Crom
Tipo	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral	Espiral
Suporte	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica	Mica
Proteção elétrica	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança	Limitador térmico de segurança
ESTRUTURA							
Material	Aço inox AISI 304 / Aço pintado / ABS	Aço inox AISI 304 / Aço pintado / ABS	Aço inox AISI 304 / Aço pintado / ABS	Aço inox AISI 304 / Aço pintado / ABS	Aço inox AISI 304 / ABS	Aço inox AISI 304	Aço inox AISI 304
Acabamento	Acetinado Brilho Branco	Acetinado Brilho Branco	Acetinado Brilho Branco	Acetinado Brilho Branco	Acetinado - Brilho Blanco - Negro Gris	Acetinado	Acetinado
Espessura	1,2 mm ABS: 3 mm	1,2 mm ABS: 3 mm	1 mm	1 mm	1,2 mm ABS: 2 mm	1,2 mm	1,2 mm
DIMENSÕES							
Altura x Largura x Profundidade (mm)	323 x 253 x 152 ABS: 325 x 255 x 152	323 x 253 x 152 ABS: 325 x 255 x 152	240 x 270 x 170	240 x 270 x 170	226 x 162 x 80	1704 x 355 x 166	1700 x 352 x 200
Peso	3,9 Kg ABS: 2,6 Kg	3,9 Kg ABS: 2,6 Kg	3,5 Kg	3,5 Kg	1,2 Kg ABS: 0,76 Kg	18 Kg	18 Kg
DESEMPENHO							
Temperatura ar (ambiente 20 °C)	60 °C	60 °C	50 °C	50 °C	35 °C	60 °C	53 °C a 10 cm
Fluxo efetivo	2300 l/min	2300 l/min	2300 l/min	2300 l/min	945 l/min	2300 l/min	5500 l/min
Velocidade do ar	65 km/h	65 km/h	65 km/h	65 km/h	288 km/h	65 km/h	117 km/h
Tempo de secagem estimado	40 s	40 s	40 s	40 s	10-12 s	40 s	28 s
Nível de ruído a 2 m	60 dbA	60 dbA	60 dbA	60 dbA	67 dbA	60 dbA	70 dbA

